TUBES International®

Schläuche und Kupplungen für den Transport von Schüttgütern

01 Luft- und Entladeschläuche

Saug- und Druckschlauch für Heißluft SAHARA LL

Schlauch zum Anschluss des Kompressors an den Auflieger und an das Blassystem. Dank seiner hohen Betriebstemperatur hat er eine lange Lebensdauer bei gleichzeitiger Flexibilität.

Innenschicht	weißer EPR-Gummi hochtemperaturbeständig
Verstärkung	Kunststoffgeflecht, Stahlspirale
Außenschicht	blauer EPDM-Gummi witterungsbeständig
Betriebstemperatur	-40°C bis +200°C (zeitweise bis +240°C)

- Durchmesser ab Lager lieferbar: DN51; DN63.5; DN76.
- Auf Anfrage sind andere Innendurchmesser erhältlich, nicht spiralförmige Ausführung, Innen- oder Außenschicht in schwarz.

Leistungsstarker Austragsschlauch MONTANA 20

Schlauch zum Anschluss der Blassysteminstallation und des Luftbusses. Dank seiner hohen Witterungsbeständigkeit und starken Konstruktion kann es unter rauen Bedingungen arbeiten.

Innenschicht	Schwarzer SBR-Gummi
Verstärkung	Kunststoffgeflecht
Außenschicht	schwarzer EPDM-Gummi witterungsbeständig
Betriebstemperatur	-30°C bis +70°C

- Durchmesser ab Lager lieferbar: DN38; DN51; DN63.5; DN76.
- Auf Anfrage sind andere Innendurchmesser erhältlich, die Außenschicht in gelb.

Austragsschlauch zum Entladen von Schüttgütern DON

Der Entladeschlauch für den Transfer von Schleifmitteln hat eine hohe Abriebfestigkeit und eine dicke Innenwand, was ihn ideal zum Entladen von Zement, Kalk, Sand und Materialien macht, die eine antistatische Innenschicht benötigen.

Innenschicht	schwarzer antistatischer NR/SBR-Gummi abriebfest
Verstärkung	Kunststoffgeflecht
Außenschicht	schwarzer NR/SBR-Gummi, abrieb- und witterungsbeständig
Betriebstemperatur	-40°C bis +70°C

Durchmesser ab Lager lieferbar: DN76; DN102.

Auf Anfrage sind andere Durchmesser, Wandstärken erhältlich.

Austragsschlauch zum Entladen loser Lebensmittel und Granulate DON BN

Entladeschlauch für den Transfer von Schleifmitteln, die eine nicht markierende Innenschicht erfordern, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen kann. Es ist ideal zum Entladen von Getreide, Zucker, Pulvern, Futtermitteln, Granulaten. Der Schlauch hat eingebaute Kupferlitze und eine leitfähige Außenschicht.

Innenschicht	nicht markierender NR/SBR-Gummi, abriebfest
Verstärkung	Kunststoffgeflecht, 2 Kupferlitzen
Außenschicht	schwarzer leitfähiger EPDM-Gummi witterungsbeständig
Betriebstemperatur	-30°C bis +70°C

Durchmesser ab Lager lieferbar: DN76; DN102.

Auf Anfrage sind andere Durchmesser und Wandstärken erhältlich.

Edelstahlschlauch zur Entladung von Schüttgütern und Granulaten

Schlauchleitung nach individuellen Kundenspezifikationen. Erhältlich in verschiedenen Innendurchmessern, in beliebiger Länge und mit beliebigen Gewindeanschlüssen zur Montage von Schnellwechslern.
Der Schlauch hat eine innere Schicht, die den Fluss nicht stört, was es ideal für die Handhabung von Zucker und anderen losen Materialien macht. Der Schlauch hat ein Edelstahlgeflecht, er kann mit einer zusätzlichen Schutzhülle aus PVC-Schlauch, Spiraldeckel oder Gummischlauch ausgestattet werden.

Innenschicht	glatter Edelstahl-Spiralschlauch
Außenschicht	Edelstahl-Wellschlauch
Schutzhülle (wahlweise)	PVC-Schlauch, Gummischlauch, Spiraldeckel, Stahlgeflecht
Betriebstemperatur	bis +650°C (abhängig von der Art der verwendeten Schutzhülle)

02 STORZ-Kupplungen

Schlauchanschluss

Ausführung	Aluminiumguss, geschmiedetes Aluminium, Edelstahl
Abdichtung	NBR (Standard für Aluminium), Viton (Standard für Edelstahl), Silikon, EPDM

Lagergrößen: 52-C; 75-B; 110-A

Stecker mit Anschluss - vorbereitet für Klemmschalen

Ausführung	Aluminiumguss, geschmiedetes Aluminium, Edelstahl
Abdichtung	NBR (Standard für Aluminium), Viton (Standard für Edelstahl), Silikon, EPDM

Lagergrößen: 52-C; 75-B; 110-A

Adapter mit BSP-Außengewinde

Ausführung	Aluminiumguss, geschmiedetes Aluminium, Edelstahl
Abdichtung	NBR (Standard für Aluminium), Viton (Standard für Edelstahl), Silikon, EPDM

Rozmiary ze stanu magazynowego: 52-C; 75-B; 110-A.

Adapter mit BSP-Innengewinde

Ausführung	Aluminiumguss, geschmiedetes Aluminium, Edelstahl
Abdichtung	NBR (Standard für Aluminium), Viton (Standard für Edelstahl), Silikon, EPDM

Lagergrößen: 52-C; 75-B; 110-A

Drehkupplungen mit BSP-Innengewinde

Ausführung	Aluminiumguss, geschmiedetes Aluminium, Edelstahl
Abdichtung	NBR (Standard für Aluminium), Viton (Standard für Edelstahl), Silikon, EPDM

Lagergrößen: 52-C; 75-B; 110-A

Reduzierstück STORZ/STORZ

Ausführung	Aluminiumguss, geschmiedetes Aluminium, Edelstahl
Abdichtung	NBR (Standard für Aluminium), Viton (Standard für Edelstahl), Silikon, EPDM

Lagergrößen: 52-C; 75-B; 110-A

Anschlussabdeckung

Ausführung	Aluminiumguss, geschmiedetes Aluminium, Edelstahl
Abdichtung	NBR (Standard für Aluminium), Viton (Standard für Edelstahl), Silikon, EPDM

Lagergrößen: 52-C; 75-B; 110-A

Kupplungsdichtung

Ausführung	NBR, silikon, Viton, EPDM
Abdichtung	druckbeaufschlagt, Saugdruck (mit Lippe), flach (Gewindedichtung)

Lagergrößen: 52-C; 75-B; 110-A

Zubehör für STORZ-Kupplungen

Sicherheitsband

Ausführung
gummiert

Lagergrößen: 52-C; 52-C/75-B; 75-B; 75-B/110A; 110-A

Sicherheitsband

Ausführung
Metall (reduzierend)

Lagergrößen: 52-C; 52-C/75-B; 75-B; 75-B/110A; 110-A

Universalschlüssel

Ausführung
Stahl mit gummiertem Griff

Der Schlüssel passt auf Anschlüsse: 52-C; 75-B; 110-A

03 Sonstige Kupplungen und Klemmen

Guillemin-Kupplung mit Schlauchnippel

Ausführung	Alumimium, Edelstahl
Art	mit rotierendem Ring, ohne rotierendem Ring
Nippelart	glatt, gewellt

Lagergrößen: DN50; DN65; DN80; DN100.

Guillemin-Kupplung mit Gewinde

Ausführung	Alumimium, Edelstahl
Art	mit rotierendem Ring, ohne rotierendem Ring
Anschluß	Außengewinde BSP, Innengewinde BSP

Lagergrößen: DN50; DN65; DN80; DN100.

Guillemin-Endkappe mit Kette

Ausführung	Alumimium, Edelstahl
Art	mit rotierendem Ring, ohne rotierendem Ring

Lagergrößen: DN50; DN65; DN80; DN100.

Guillemin-Dichtung

Ausführung	EPDM, NBR, Viton

Lagergrößen: DN50; DN65; DN80; DN100.

Tankwagen-Kupplungen

Ausführung	Alumimium, Edelstahl
Abdichtung	Polyureatn, NBR, Viton, Hypalon, PTFE, EPDM

Lagergrößen: DN50; DN80; DN100.

Hebelkupplungen

Ausführung	Aluminium, verzinkter Stahl, Edelstahl
Art	Laux, Perrot, Ferrari, Klaudia, Bauer, Anfor

Lagergrößen: abhängig vom Steckertyp.

Festkupplungen, symmetrisch

Ausführung	Messing, Aluminium
Art	Nor, Rotta, Gost, SMS

Lagergrößen: abhängig vom Steckertyp.

Lebensmittel-Kupplungen

Ausführung	Edelstahl
Art	DIN 11851, SMS

Lagergrößen: DN25; DN38; DN51; DN63; DN76.

Bänder und Klemmen zur Montage von Anschlüssen.

Schraubklemmen

Ausführung
verzinkter Stahl, Edelstahl

Lagergrößen: 17-304 mm.

Schalenklemmen

Ausführung
Aluminium, Messing, Edelstahl

Lagergrößen: DN13-DN200

Bänder, Verschlüsse des BAND-IT Bandsystems

Ausführung
Rostfrei

Lagerbreiten: 1/4" – 3/4".

Manometer

Ausführung	Messing, Edelstahl
Verbindungen	Unterseite, Rückseite, Rückwandmontage, mit Separator
Bereiche	0-1 bar, 0-2,5 bar, 0-4 bar 0-6 bar, 0-10 bar, andere Bereiche bis 600 bar

Kugelhähne

Ausführung	Messing vernickelt, Edelstahl
Abdichtung	hochtemperaturbeständiges PTFE
Verbindungen	IG/IG, IG/AG, AG/AG
Größen	¼" - 4"

Absperrklappen

Ausführung	Gusseisen, Edelstahl, Aluminium
Abdichtung	EPDM, NBR, FKM, VMQ
Anschlüsse	geflanschte, verschraubte Montage, IG/IG, IG/AG, AG/AG
Größen	DN10-DN300

Sicherheitsventile

Ausführung	Messing, Edelstahl
Anschlüsse	gerade, eckig
Einstellungen	0,2 bar bis 6 bar

Rückschlagventile

Ausführung	Messing, Edelstahlguss
Typ	gerade, schräg
Anschlüsse	IG/IG
Größen	1/2" - 4"

Unser Angebot umfasst außerdem:

Leistungshydraulik-Elemente

- Hydraulikschläuche und Armaturen
- Schlauchschutz
- Hydraulikverteiler
- Hydraulikpumpen und Pumpenanschlüsse
- Hydraulikventile
- Hydraulische Schnellkupplungen
- Weitere Elemente der Leistungshydraulik

Industrieschläuche

- Wasser- und Luftschläuche
- Dampfschläuche
- Lebensmittelschläuche
- Chemieschläuche
- Kraftstoff- und Ölschläuche
- Schläuche für den Transport von abrasiven Materialien
- Schläuche für Beton und Putz

Sonstiges Sortiment

- Füllfittings
- Pneumatische Elemente
- Hochdruckreinigungsanlagen
- Niederdruckreinigungsanlagen

Das vollständige Angebot von Tubes International und die Kontaktdaten finden Sie auf unserer Website.